

Фазометры FA39, FA32

Формирование артикула заказа

Таблица для формирования кода заказа FA32, FA39:

	X	X	X	X	X	X	X	X
Исполнение:								
стандартное	N							
IP65	I							
IP54	K							
морское	M							
тропическое	T							
морское IP65	MI							
морское IP54	MK							
тропическое IP65	TI							
тропическое IP54	TK							
Вид электрической сети:								
однофазная сеть							1	
трехфазная трехпроводная с симметричн. нагрузкой							3	
Измерительный диапазон:								
0.5ёмк-1-0.5инд								0
0.8ёмк-1-0.2инд								B
0.85ёмк-1-0.85инд								C
Оинд - 1								D
Входной ток:								
1 А								1
5 А								5
Входное напряжение:								
60V (только для измерений в однофазной сети)								01
100V								02
110V								03
230V								04
400V								05
415V(только для измерений в однофазной сети)								06
440V(только для измерений в однофазной сети)								07
500V(только для измерений в однофазной сети)								08
220V								10
380V								11
специальный заказ (по согласованию)								XX
Положение:								
положение C3 K=90°								0
положение C1 K=0°								A
положение C2 K=15°								B
положение C2 K=30°								C
положение C2 K=45°								D
положение C2 K=60°								E
положение C2 K=75°								F
положение C4 K=105°								H
положение C4 K=120°								I
стандартное исполнение								00
специальный заказ								99
инструкция на английском языке								8
инструкция на английском языке с сертификатом качества								7

Пример заказа: FA32M 1A1010008 означает: фазометр FA32, морской тип исполнения, однофазный, входной ток – 1 А, входное напряжение – 60 В, рабочее положение $\alpha=90^\circ$, стандартное исполнение, инструкция на английском языке